



VERELEC
TECHNOLOGIE

60 jours
d'essai !
Livraison & retour
gratuits

RADIATEURS

BASSE CONSOMMATION

INNOVATION BREVETÉE

Modèle présenté : Radiateur Neige - RB750CCR-2

GAMME 2022 - 2023





Nous concevons, fabriquons et commercialisons des **panneaux plasma rayonnants basse consommation** à destination de différents secteurs : habitat, restauration, agriculture...

Entièrement fabriqués en Isère dans notre usine de St Étienne de St Geoirs, nos radiateurs à la fois **élégants, efficaces et économiques en énergie**, s'appuient sur une technologie brevetée développée par un ancien directeur de recherche de Grenoble.

Le traitement plasma spécifique de VERELEC, associé aux infrarouges lointains, assure un taux de rayonnement supérieur aux autres radiateurs du marché.

Nous sommes fiers de pouvoir être, avec vous, **des acteurs du développement durable sans faire de compromis sur le confort et l'esthétisme.**

ACHETER L'ESPRIT TRANQUILLE



- 60 jours d'essai
- Livraison gratuite
- Retour simple et gratuit avec remboursement intégral
- Garantie : 5 ans
- Fabrication Française

OPTER POUR LA PERFORMANCE



- Une chaleur homogène et douce, identique à celle des rayons du soleil
- Un taux de rayonnement (= capacité à chauffer) élevé
- Une atmosphère plus saine qui élimine l'humidité

ÊTRE RESPONSABLE...



- Un radiateur plus économe en énergie qu'un radiateur classique
- Un radiateur avec des matériaux à recyclabilité élevée

Modèle présenté : Radiateur Mirastar - MA800CCR-2

Les systèmes chauffants rayonnants VERELEC s'adaptent avec élégance à tous les usages et tous les espaces de vie...

ET SI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RIMAIT AVEC CONFORT ET DESIGN ?


**60 jours
d'essai !**
Livraison & retour
gratuits

MIROIR

**60 jours
d'essai !**
Livraison & retour
gratuits

LAVE & NEIGE


ORIENTATION :
Double



SURFACE :
Verre trempé
miroir
4 mm




ORIENTATION :
Double




SURFACE :
Verre trempé
brut
4 mm




CADRES :




ORIENTATION :
Double



SURFACE :
Verre trempé
sérigraphié blanc ou noir
4 mm



CADRES :
Assortis
au verre



MIRASTAR **PRIMA**

Modèle								
Puissance	400W	600W	800W	600W	750W	800W	900W	1000W
Taille (cm)	61,9 x 61,9	121,6 x 45,4	121,6 x 61,9	121,6 x 45,4	168,4 x 41,2	121,6 x 61,9	168,4 x 48,5	153,1 x 58,2
Épaisseur (cm)	4,5			4,5				
Poids (kg)	9,5	13,5	17	8,5	10,5	10,5	11,5	12,5

RÉFÉRENCES VERELEC - MIRASTAR

RÉFÉRENCES VERELEC - PRIMA

RADIATEURS FOURNIS AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE (ÉGALEMENT DISPONIBLES SANS RÉGULATION / NOUS CONSULTER)

Blanc RAL 9016	MB400CCR-2	MB600CCR-2	MB800CCR-2	B600CCR-2	B750CCR-2	B800CCR-2	B900CCR-2	B1000CCR-2
Noir RAL 9005	MN400CCR-2	MN600CCR-2	MN800CCR-2	N600CCR-2	N750CCR-2	N800CCR-2	N900CCR-2	N1000CCR-2
Aluminium brillant	MA400CCR-2	MA600CCR-2	MA800CCR-2	A600CCR-2	A750CCR-2	A800CCR-2	A900CCR-2	A1000CCR-2

Modèle présenté : A600CCR-2

LAVE OU NEIGE

Modèle					
Puissance	400W	600W	750W	900W	1000W
Taille (cm)	61,9 x 61,9	121,6 x 45,4	168,4 x 41,2	168,4 x 48,5	153,1 x 58,2
Épaisseur (cm)	4,5				
Poids (kg)	6	8,5	10,5	11,5	12,5

RÉFÉRENCES VERELEC - LAVE

RADIATEURS FOURNIS AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE (ÉGALEMENT DISPONIBLES SANS RÉGULATION / NOUS CONSULTER)

Noir RAL 9005	RN400CCR-2	RN600CCR-2	RN750CCR-2	RN900CCR-2	RN1000CCR-2
------------------	------------	------------	------------	------------	-------------

RÉFÉRENCES VERELEC - NEIGE

RADIATEURS FOURNIS AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE (ÉGALEMENT DISPONIBLES SANS RÉGULATION / NOUS CONSULTER)

Blanc RAL 9016	RB400CCR-2	RB600CCR-2	RB750CCR-2	RB900CCR-2	RB1000CCR-2
-------------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Modèle présenté : RB750CCR-2

**60 jours
d'essai !**
Livraison & retour
gratuits

**MIROIR CHAUFFANT
& SÈCHE-SERVIETTES**

RÉGULATION

SURFACE :
Verre trempé
miroir
4 mm



SURFACE :
Verre trempé
brut métallisé
4 mm



	MIROIR	SÈCHE-SERVIETTES (SS)		SS AVEC SOUFFLERIE		
Modèle						
Puissance	400W	400W	400W	550W	1400W	1550W
Taille (cm)	61,9 x 61,9	121,6 x 49,7	121,6 x 49,7	168,4 x 45,5	126,1 x 49,7	172,9 x 45,5
Épaisseur (cm)	4,5	18 (incluant 1 barre*)		24,5 (incluant 1 barre et soufflerie*)		
Poids (kg)	9,5	14,5	9,5	11,5	11,8	13,8

RÉFÉRENCES VERELEC - MIROIR CHAUFFANT & SÈCHES SERVIETTES

	RADIATEURS FOURNIS AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE (ÉGALEMENT DISPONIBLES SANS RÉGULATION / NOUS CONSULTER)				RÉGULATION VIA LA SOUFFLERIE	
Blanc RAL 9016	MB400CCR-2	PBM400CCR-2	PB400CCR-2	PB550CCR-2	-	-
Noir RAL 9005	MN400CCR-2	PNM400CCR-2	PN400CCR-2	PN550CCR-2	-	-
Aluminium brillant	MA400CCR-2	PAM400CCR-2	PA400CCR-2	PA550CCR-2	PSA1400CC-2	PSA1550CC-2

* 2^{ème} barre en option
Modèle présenté : MN400CCR-2

Nos radiateurs sont livrés avec ou sans régulation en fonction de vos besoins. Nous proposons 2 types de régulations :**

**1. LA GESTION DES RADIATEURS PAR UN THERMOSTAT D'AMBIANCE
(Équipe par défaut tous nos radiateurs)**

La programmation des radiateurs est pilotée de manière centralisée à partir du thermostat : aucune intervention manuelle sur les radiateurs.

Les paramètres de chauffage sont ajustés par zone dans l'habitation, en fonction de votre rythme de vie.

La température du logement est plus homogène par zone.

Pour cette installation nous vous recommandons :



Thermostat programmable
Ref : TEL0019-2



Récepteur encastrable
Ref : TEL0015

2. LA GESTION DU CHAUFFAGE VIA UNE SOLUTION CONNECTÉE

Vous gérez votre chauffage et tous les objets connectés de votre maison (volets, luminaires) à partir d'une seule application.

Les radiateurs électriques Verelec sont compatibles avec tous les protocoles domotiques existants sur le marché.

Le kit connecté suivant est disponible à la commande :



Thermostat d'ambiance avec routeur intégré, branchement sur secteur.
Ref : TEL0029 (inclut le thermostat et le récepteur)



Récepteur semi encastrable
Ref : TEL0030 (récepteur seul)

** Pour des raisons d'économie d'énergie, les radiateurs ne peuvent être branchés sans organe de régulation. Cet élément peut être ou non fourni par Verelec, mais dans tous les cas, il est obligatoire que l'utilisateur final utilise le radiateur équipé d'une régulation.
Modèle présenté : RNI000CCR-2

RAPIDES & SIMPLES À INSTALLER

- Faible encombrement : extraplat (4,5cm d'épaisseur sauf modèles avec soufflerie)
- Fixation au mur avec 2 crochets multisupports et 1 clip de fixation
- Modularité : se fixe à l'horizontal comme en vertical (sauf sèche-serviettes)

FACILES À VIVRE

- Garantis 5 ans (extension de garantie disponible)
- Entretien facile, usure limitée.

Modèle présenté : Sèche-serviettes Mirastar - PAM250CCR-2

NOUS CONTACTER
+33 4 76 65 43 20
contact@verelec.net

www.verelec.net

 **VERELEC**
TECHNOLOGIE